

SJW-162 脂肪族聚氨酯丙烯酸酯

说 明:

SJW-162是一支二官能度的脂肪族聚氨酯丙烯酸酯，大分子量，低收缩，上镀性好，高弹性，具有优异的柔韧性，耐水煮性，特别推荐应用于辐射固化真空电镀底漆、胶粘剂、金属等领域。

规 格:

外观	透明澄清液体
颜色 (APHA)	≤50
官能度	2
粘度 (cps at 60℃)	50000~80000
酸值 mgKOH/g	≤2

*此数据仅供参考，应遵循的产品规格以最终发布的资料为准。

特 性: 上镀性好
高柔韧性
流平性优
耐水煮

用 途: 广泛用于高柔韧性、高弹性的 UV/EB 固化涂料，特别推荐用于真空电镀底漆，用于木器、家具、镶木地板、纸张、塑胶的涂装，提高柔韧性。

储 存: 该产品应在0~35℃避光的适当密封容器中储存。在此条件下，本品储存稳定性至少6个月。

安 全: 对眼睛和皮肤有刺激性、皮肤接触可能引起过敏。应该仔细阅读安全数据表 (MSDS)。包括标签、运输和储存等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。

*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，因此，有关产品的操作或使用中的性能，我公司不予任何保证。

联系人：黄经理
联系方式：13390981305