

# 防带电涂料 COLCOAT NR-121X-9

COLCOAT NR-121X-9 是我公司研究出的极其优良特征的防带电涂料，是被各行业广泛采用的，COLCOAT 的姐妹品。

## 特征

1. 常温干燥型指触干燥的时间为 10 分钟。如有必要的话放置 40—80℃里加热干燥 10 分钟防止效果也不变。
2. 无色透明的涂膜。
3. 优越的防带电效果。
4. 在低湿度环境（25℃ 15%RH）也能维持效果。
5. 能长时间持续效果。
6. 优越的耐磨耗性、粘合性、耐气候性。在甲基丙烯酸稀、聚苯乙烯、ABS、聚碳酸酯、氯化乙烯、聚酯薄膜等上做的围棋盘格子实验、因用透明胶沾纸带做的剥离实验均 100%合格。
7. 因为有机质的聚合物是主要成分，所以根据摩擦接触面的成分可得到不移动干燥涂膜。

## 使用方法

1. 根据产品的形状、大小、表面状态等选择浸渍、碾子涂布、喷雾涂布、毛刷涂布等。

## 用途

1. 软质氯化乙烯、合成纤维、牛皮纸、塑料成形品全体、塑料薄膜、聚碳酸酯、氯化乙烯、甲基丙烯酸稀，ABS 等板材。

## 注意事项

1. 具引火性，请避开火气和阳光的直射。
2. 在已涂漆的面涂布本品时请做试验。

## 包装

1Kg 塑胶瓶，15Kg 铁皮罐(日本原装进口)

松金国际贸易南通有限公司

联系电话：13390981305

公司网站：[www.matsukanechem.com](http://www.matsukanechem.com)