

## SJ-670

## 多官能基聚酯丙烯酸酯

说明：高光泽胶印油墨，高光泽涂膜，固化速度快，高硬度。

用途：油墨（胶印），涂料。

规格：

| 项目       | 单位               | 指标         |
|----------|------------------|------------|
| 分类       | —                | 多官能        |
| 色度（APHA） | —                | 500 以下     |
| 粘度       | mPa. s/25℃       | 6000-16500 |
| 酸值       | mgKOH/g          | 15.0 以下    |
| 折射率      | nD <sub>25</sub> | 1.510      |
| 阻聚剂      | ppm              | 430        |
| 皮肤刺激性    | P. I. I.         | 0.5        |
| 硬化物物性    | 拉伸强度             | MPa        |
|          | 拉伸率              | %          |
|          | Tg               | ℃          |

**储存：**该产品应在 0~35℃避光的适当密封容器中储存。在此条件下，本品储存稳定性至少 6 个月。

**安全：**对眼睛和皮肤有刺激性、皮肤接触可能引起过敏。应该仔细阅读安全数据表（MSDS）。包括标签、运输和储存等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。

\*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，因此，有关产品的操作或使用中的性能，我公司不予任何保证。