

DAP-A 邻苯二甲酸二烯丙酯预聚体

说明：附着力好，抗耐磨。

应用于油墨涂料、电工产品、装饰板等产品。

规格：

项目	单位	规格范围
固 含 量	%	100
外观	—	白色粉末
颜色	—	白色

特性：

- (1)尺寸安定性：成型时收缩小，成型品的尺寸不变；
- (2)成形材料的特长：用于装饰木板，能提高产品耐污性和色彩表现力，生产方法简单，可室温生产；
- (3)电气特性：耐电弧性、绝缘性、诱电特性等均有优越性；且在高温高湿下不劣化，绝缘强度值在 374° F 时仍较好；
- (4)耐药品性：对酸、碱、有机溶剂有优越性；
- (5)非腐蚀性：完全硬化之后成为不活性，插入金属部件也不腐蚀；
- (6)生产电化铝(色层)，可使切割精细美观，并能增强产品的装璜效果；
- (7)生产 UV 油墨，能提高紫外线的固化效率，可加强对印刷电路的保护。

储存：该产品应在 0~35℃避光的适当密封容器中储存。在此条件下，本品储存稳定性至少 6 个月。

安全：对眼睛和皮肤有刺激性、皮肤接触可能引起过敏。应该仔细阅读安全数据表（MSDS）。包括标签、运输和储存等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。

*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，因此，有关产品的操作或使用中的性能，我公司不予任何保证。