



ARONTITE 螺丝固定胶



包裝：250 c. c.



ARONTITE 之特性：

1. 常温硬化一液型：作业性卓越，短时间即能强力胶固。
2. 优异的渗透性：对细隙亦能渗透，绝无硬化收缩现象。
3. 用途广泛：对铁，不锈钢，黄铜等金属类最适合。
4. 物性优越：耐溶剂性，耐油性，耐药性，耐热性，耐寒性，属中性，所以无腐蚀性。
5. 可分解再重装配：將 ARON TITE 按各级别妥善运用时，可将胶固处分解，解体再重装配。
6. 使用容易：与空气接触时，呈现安定液状，无着火性，无毒性，不会对人体皮肤造成伤害。
7. 耐油性接着：对于涂有防锈油之零件，可以不经过脱脂处理，即可接着。

使用方法：

1. 按照螺丝之间隙与必要转矩强度，选择适用的 ARONTITE。
2. 清除欲固接处的杂质，以 ARONTITE 涂布，填充使用。
3. 使用后静置 30~60 分钟，数小时后即可达到充分耐用的强度。
4. 使用完毕请旋紧瓶盖，放置阴凉处保存。

类 别	颜 色	粘度 (CPS)	固化速度 (min)	最大容许间隙 (mm)	转矩强度 (kgf-cm)		剪断强度 (kgf/cm2)	主要特征	主要用途
					破坏转矩	脱出转矩			
UL	青	15	40	0.1	100	50	75	*油面接着性 良好 *低粘度	*可卸下型 *用于螺丝钉, 小 螺丝
UR	綠	150	20	0.2	250	300	250	*油面接着性 良好 *高强度	*永久固定型 *齿轮, 转轴, 一般 契合