

## FPC 柔性电路板专用胶

高机能软性电路配线板专用接着剂 AS 系列

## 特性简介

- 1.单液溶剂型、方便操作施工
- 2.耐热性优良
- 3.使用于铜箔与 POLYIMIDE (PI)的接着，接着性能优良
- 4.硬化熟成时间段，增加产线生产效率
- 5.树脂可塑性高
- 6.可折、可弯曲
- 7.离子迁移抵抗性优
- 8.透明性高

## 代表商品

| 制品名称 |                    | AS-60                | AS-110                          | AS-310                                                                         | AS-315                             |
|------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 用途   |                    | CCL、Coverlay         | CCL、Coverlay                    | CCL、Coverlay                                                                   | CCL、Coverlay                       |
| 特性   | 外观                 | 淡黄色透明液体              |                                 |                                                                                |                                    |
|      | 主成分                | 变性环氧树脂               |                                 |                                                                                |                                    |
|      | 溶剂                 | Toluene/<br>Methanol | MEK/Toluene<br>/Methanol/Xylene | MEK/Toluene/<br>MeOH/Ethyleneglycol<br>monomethylether (MC)<br>/Cyclopentanone | MEK/Toluene/<br>MeOH/Cyclohexanone |
|      | 粘度<br>mPa s<br>25℃ | 500                  | 2,500                           | 450                                                                            | 900                                |
|      | 固形成份<br>%          | 22                   | 30                              | 30                                                                             | 30                                 |