

P-1M

2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙基酯磷酸酯

说明:

作为附着力促进树脂的共聚合单体，所合成的树脂对多种金属、玻璃、陶瓷、混凝土等无机材料可表现出良好的附着、粘接功能，可以广泛应用于各种自由基聚合体系。

特点:

良好的附着、粘接功能

耐水性得到改善

低色度、低气味

高酸值、低用量

用途:

附着力促进树脂的共聚合单体，偶联剂，涂料、油墨、胶粘剂

规格:

项目	单位	规格
外观	—	透明液体
色数（APHA）	—	G-5≧
曲折率	At 25℃	1.4660
引火点	℃	142
重合禁止剂	MEHQ • ppm	1000
CAS No.	—	52628-03-2
Tg	℃	-77

储存: 该产品应在 0~35℃避光的适当密封容器中储存。在此条件下，本品储存稳定性至少 6 个月。

安全: 对眼睛和皮肤有刺激性、皮肤接触可能引起过敏。应该仔细阅读安全数据表（MSDS）。包括标签、运输和储存等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。

*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，因此，有关产品的操作或使用中的性能，我公司不予任何保证。