

Technical Data Sheet (TDS)

ARONIX TZ-1077

结构式:

企业机密

中文名称: 丙烯酸酯单体(高官能)

溶 剂 性: 不溶于水, 易溶于甲苯等有机溶剂。

闪 点: 着火前聚合

CAS NO. 企业机密

应 用: UV涂料、UV粘合剂、UV油墨、干膜、
电子材料等。

特 点: 低臭气, 固化速度快, 硬度高, 耐刮性等。

产品规格:

Parameter 检查项目	unit 单位	Specification 规格范围
Appearance 外观	-	pale yellow liquid
Color (APHA) 色调	-	100 max.
Viscosity (type-E, 25°C) 粘度 (E型 , 25°C)	mPa·s	1300-2600
Acid Value 酸值	mgKOH/g	1.00 max.
Solvent Content 溶剂浓度	ppm	1000 max.

产品其他参数:

Parameter 检查项目	unit 单位	Value 数值
MEHQ Content 阻聚剂	ppm	400-600
Water Content 水分	%	0.50 max
Specific Gravity (25C) 比重 (25°C)	-	1.18 - 1.19
OH Value 羟基值	mgKOH/g	50-70

包 装: 200kg铁桶

储存条件: 将容器用空气密封后置于通风良好的地方, 避免日晒, 在阴暗干燥场所存放。

保质期限: 出货后三个月

详细见化学品安全技术说明书 (SDS)