

IXE 离子捕捉剂

离子捕捉剂是利用特定的离子之间的交换反应，去除制品中游离离子，可有效提供制品合格率，减缓制品劣化。

特性：

- (1) 捕捉游离阳离子(Na^+)、或阴离子(Cl^-)、提高封装材料的可靠性。
- (2) 超微粒子，极少量添加即可减少杂质离子，因而不影响材料的物理性能。
- (3) 不含有重金属，对环境友好。
- (4) 具有捕捉铜离子的能力，可防止铜制线路间的离子迁移。

应用领域：

捕捉固定融入树脂的杂质离子（包括软性电路板、环氧封装材料等）、有机溶剂的精制、排液处理（有害离子的去除）、增强涂膜的防腐蚀效果、光伏组件封装 EVA 胶膜、太阳能封装材料、原子能相关等。

储存：该产品应在 0~35℃ 避光的适当密封容器中储存。在此条件下，本品储存稳定性至少 6 个月。

安全：对眼睛和皮肤有刺激性、皮肤接触可能引起过敏。应该仔细阅读安全数据表（MSDS）。包括标签、运输和储存等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。

*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，因此有关产品的操作或使用中的性能，我公司不予任何保证。