

P-125 氢化石油树脂

说明：ARKON P-125是一种高级水白色碳氢树脂，是由荒川化学工业有限公司开发的世界上第一种氢化碳氢树脂。其无色透明的特性特别适用于浅色产品。ARKON P-125拥有优良的紫外线和热稳定性，ARKONP-125是在严格的认证质量控制体系下生产的

用途：由于其优异的性能平衡，ARKON P-125 被用于各种应用的配方中，如压敏粘合剂、热熔胶、密封剂、塑料改性、油墨和涂料等规格：

项目	测试方法	单位	典型数据
软化点	ASTM E 28	℃	125
颜色	ASTM D 1686	Hazen No.	20
热稳定性	ASTM D 1544 24 hour@180℃	Gardner No.	<1
分子量 Mw Mn	GPC Method	g/mol	1230 750
熔融粘度在 150℃ 180℃ 200℃	ASTM D 3236	mPa • s	68000 1700 300
折射率20℃			1.535

密度20℃			0.999
TG	DSC法	℃	81
闪点		℃	235

- 特点：**
- 1、与各种聚合物相容性好
 - 2、低分子量，高玻璃化转变点
 - 3、低熔融粘度
 - 4、疏水性
 - 5、优良的化学稳定性
 - 6、无色的

储存： 该产品应在 0~35℃避光的适当密封容器中储存。在此条件下，本品储存稳定性至少 6 个月。

安全： 对眼睛和皮肤有刺激性、皮肤接触可能引起过敏。应该仔细阅读安全数据表（MSDS）。包括标签、运输和储存等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。

*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，因此，有关产品的操作或使用中的性能，我公司不予任何保证。